

DEKA-Transparent Glas- und Deko-Farbe

für Arbeiten auf Glas, Holz, Metall, Keramik, Acrylglas, Gips, Metallfolien, Stein, Folien, Modellbau und vieles mehr.

Eigenschaften:

Volltransparent - hochglänzend - leuchtende, intensive Farbtöne – untereinander mischbar - gute Lichtechtheit - farbkonzentriert - brillant - wasserfest - glanzstabil – elastisch - leicht zu verarbeiten - einbrennbar

Bitte beachten: Dämpfe nicht einatmen, für gute Belüftung sorgen, vor Kindern sicher verwahren, entzündlich. Haut- und Augen- kontakt vermeiden.

Anwendung:

DEKA-Transparent vor Gebrauch aufrühren. Das zu bemalende Material muss vollkommen trocken und gründlich von Staub und Fett (Fingerabdrücke!) gereinigt sein. Spülmittel ist für das Reinigen nicht geeignet, wir empfehlen z.B. Spiritus. DEKA-Transparent wird mit einem weichen, trockenen Haarpinsel verarbeitet. Bei sattem Farbauftrag ist ein gleichmäßiger Farbverlauf und eine gute Lichtechtheit gewährleistet. Bei dünnem Auftrag oder verdünnter Farbe fällt die Lichtechtheit rapide ab. Werden verschiedene Farbtöne übereinander gemalt, so muss der erste Farbauftrag erst eingebrannt werden, bevor der nächste Farbton aufgemalt werden kann. Die frisch bemalten Gegenstände an einem möglichst staubfreien Ort bei Zimmertemperatur gut trocknen lassen. Die Farbe ist je nach Stärke des Farbauftrags in ca. 2 Stunden oberflächentrocken und nach 3 Tagen völlig durchgetrocknet. Das Einbrennen erhöht die Haft- und Kratzfestigkeit. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Hellere Farbtöne erzielt man durch das Mischen mit Aufheller Nr. 02-00. Pinsel und sonstige Geräte werden sofort nach Gebrauch mit DEKA-Transparent Verdünner Nr. 02-98 gereinigt. Falls erforderlich, können die Farbtöne mit DEKA-Transparent Verdünner Nr. 02-98 etwas (bis zu max.5 %) verdünnt werden. Mit DEKA-Transparent entstandene Flecken lassen sich nicht mehr entfernen. DEKA-Transparent ist eine Dekorationsmalfarbe und daher nicht wetterfest.

DEKA-Transparent Glass and decorative paint

For creative work on glass, metal, ceramic, plastic, plaster, stone, foil, modeling and lots more

Features:

Transparent - high gloss - brilliant shades - good fade resistance - concentrated colour - crystal clear - water resistant - gloss retentive - flexible - can be heat hardened

Directions:

Stir DEKA-Transparent well before using. Before beginning any glass painting project, clean the surface to be painted thoroughly, and keep it free of dust, grease and fingerprints throughout the process. Detergents are not suitable for cleaning; we recommend a solvent such as mineral spirits. Use a soft dry bristle brush with DEKA-Transparent. If a generous amount of paint is applied, an even coat and good lightfastness will be achieved. If applied sparingly or if paint has been thinned down, the light- fastness will diminish drastically. If different colours get painted on top of each other, the first coat has to be heat hardened first before the next colour can be applied.

Allow freshly painted surfaces to dry thoroughly in a dustfree area at room temperature. The paint will be dry to the touch in approx. 2 hours (depending on the thickness of the coat) and will be fully dry in 3 days. Heat hardening will further improve its adhesive strength and scratch resistance.

All shades can be blended with each other. Lighter shades can be achieved by mixing with Extender No. 02-00. Clean up brushes and other utensils immediately after use with DEKA-Transparent Thinner No. 02-98. If necessary, shades can be thinned down (up to max. 5%) with DEKA-Transparent Thinner No. 02-98. Spots with DEKA-Transparent cannot be removed. DEKA-Transparent is a decorative paint and therefore not weatherproof.

DEKA transparent Peinture pour verre et décoration

pour le travail du verre, du bois, du métal, de la céramique, du verre acrylique, du plâtre, du film métallique, de la pierre, du film, du modélisme et bien plus encore.

Caractéristiques:

Entièrement transparent - brillant - couleurs vives et intenses - mélangeables entre elles - bonne résistance à la lumière - couleur concentrée - brillant - imperméable - brillant stable - élastique - facile à traiter - incinérable

Attention : Ne pas inhaler les fumées, assurer une bonne ventilation, tenir hors de portée des enfants, inflammable. Évitez tout contact avec la peau et les yeux.

Application:

Remuer DEKA-Transparent avant utilisation. Le matériau à peindre doit être complètement sec et soigneusement nettoyé de la poussière et de la graisse (empreintes digitales !). Le détergent ne convient pas au nettoyage ; nous recommandons par exemple l'alcool. DEKA-Transparent s'applique avec une brosse à cheveux doux et secs. Si la couleur est appliquée abondamment, un dégradé de couleur uniforme et une bonne résistance à la lumière sont garantis. Lorsque la peinture est appliquée en couche fine ou diluée, la résistance à la lumière diminue rapidement. Si différentes couleurs sont peintes les unes sur les autres, la première application de couleur doit d'abord être cuite avant de pouvoir peindre la couleur suivante. Laissez sécher complètement les objets fraîchement peints dans un endroit le moins poussiéreux possible à température ambiante. Selon l'épaisseur de la couche de peinture, la peinture est sèche en surface en 2 heures environ et complètement sèche au bout de 3 jours. La cuisson augmente l'adhérence et la résistance aux rayures. Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles. Des nuances plus claires peuvent être obtenues en mélangeant avec l'azurant n°02-00. Les pinceaux et autres appareils sont nettoyés immédiatement après utilisation avec le Diluant Transparent DEKA N° 02-98. Si nécessaire, les couleurs peuvent être légèrement diluées (jusqu'à max. 5%) avec le Diluant Transparent DEKA N° 02-98. Les taches créées avec DEKA-Transparent ne peuvent plus être éliminées. DEKA-Transparent est une peinture décorative et donc non résistante aux intempéries.