

Unsere Hinweise zur Verarbeitung von Naßschiebebildern.

Schneiden sie den Decalbogen in mehrere Einzelteile. Weichen Sie einen Abschnitt in lauwarmem Wasser für 20 bis 30 Sekunden ein. Legen Sie den Abschnitt auf ein nasses Tuch bis das Decal leicht auf dem Trägerpapier zu verschieben ist (Das kann mehrere Minuten dauern, je nach Größe des Decals). Schieben Sie ihr Motiv vom Trägerpapier auf die gewünschte Stelle und streichen vorsichtig mit einem feinen Pinsel darüber um darunter eingeschlossene Luftblasen zu beseitigen. Benutzen Sie auf unebenen, gewölbten oder strukturierten Flächen warmes bis heisses Wasser um das Decal weicher zu machen. Auf sehr strukturierten oder gewölbten Flächen streichen sie vorsichtig verdünnten Methylalkohol oder Setting Solution (bei uns zu erwerben) mit einem feinen Pinsel auf das Decal um es noch weicher zu machen. Verdünnen Sie den Alkohol/Setting Solution eventuell mit Wasser um eine zu starke Reaktion auf das Decal zu vermeiden. Saugen sie Überschüssige Flüssigkeit mit einem Stück Küchenrolle ab und drücken das Motiv vorsichtig an. Lassen Sie das Decal lange genug trocknen. Es ist möglich das Modell bei Bedarf mit Klarlack zu überziehen nachdem die Decals aufgebracht wurden.

How to apply your decals

Work on a wet towel to avoid that the decal sticks to the working table and to soak the backing paper from the backside. Cut the decal sheet into sections. Soak one section in water for 20-30 seconds. Lay it to rest on the towel until completely uncurled and easy to move on the backing paper (can take several minutes depending on the size of the decal), wait a little longer so the glue can bind to the decal. Slide the design from the backing paper onto a chosen surface and gently wipe over the surface with a fine paintbrush to eliminate any trapped air bubbles. On uneven surfaces, use warm to hot water to soften the decal. On very uneven surfaces, you can carefully use diluted methylated alcohol or our setting solution with a fine brush to soften the decal even more. (Setting solution can be diluted with water - test first) Caution! Don't leave it in contact with the alcohol/setting solution too long as the decal could get damaged. Soak up excess fluids with a tissue paper and carefully apply pressure to your decal with it. (Work with distilled water to have less water stains). Allow the decal to dry thoroughly. It is possible, if preferred, to varnish the model after the decals have been placed. Depending on the varnish used, it is recommended to test for any unwanted effect. Always apply varnish by thin layers.

Pose des décalques

D'abord une petite astuce : Si une décalque de fabrication ancienne a jaunie, vous pouvez essayer de l'exposer au soleil quelques jours. Travailler sur un torchon pour éviter que par inadvertance une décalque ne colle à la table de travail.-Couper la planche par sections ne comportant pas plus de 10 motifs. Tremper une section dans l'eau une à deux secondes (davantage pour de vieilles décalques). La poser sur le torchon pour qu'elle s'imbibe et redevienne plane (environ une minute). Glisser chaque motif en place et presser pour chasser les bulles d'air avec un petit morceau de tissus éponge humide. Si la surface est inégale la pose à l'eau chaude assouplit la décalcomanie, toutefois sur surfaces très difficiles, il est possible d'assouplir davantage la décalque en passant avec parcimonie au pinceau un peu d'alcool à brûler que l'on récupérera rapidement également au pinceau. L'exposition prolongée à l'alcool pourrait endommager la décalque. Bien laisser sécher, éventuellement accélérer le séchage au sèche cheveux. Il est possible pour ceux qui le souhaitent de vernir le modèle une fois les décalques posées. Selon le vernis utilisé, faire un essai préalable et procéder toujours par couches fines.